

## ■主な仕様一覧

品名		外形寸法(%)	重量(kg)	消費電力	電 源	ビルトイン	床 置
冷凍・冷蔵コンベユニット KG368ST		幅598×奥行570×高さ1870	85	冷蔵庫 110W 合計 冷凍庫 130W 240W	単相100V 50 60Hz	○	○
冷凍 冷蔵 庫	KS252ZL	幅600×奥行600×高さ1440	60	140 160W	単相100 110V 50 60Hz	○	○
	KS318ZL(G・Y)	幅600×奥行600×高さ1650	65	140 160W	単相100 110V 50 60Hz	○	○
自動食器洗機・乾燥ヒーター付 GVM500		幅600×奥行600×高さ850 幅598×奥行570×高さ820 (ワークトップなし)	51	310 490W(循環ポンプ) 2200W (ヒーター)	単相200V (20A専用回路) 50 60Hz	○	○
全自動洗濯・乾燥機 VT585		幅600×奥行570×高さ850 幅595×奥行540×高さ820 (ワークトップなし)	90	2500W (湯沸ヒーター) 1600W (乾燥ヒーター) 230/355W (モーター)	単相200V (20A専用回路) 50Hz	○	○
電 気 レ ン ジ EH640US		幅590×奥行573×高さ820 幅445×奥行400×高さ300 (オープン内寸法)	77	5000W (ヒーター) 2500W (オープン) 40W(庫内灯)	単相200V (40A専用回路直結) 50 60Hz	○	—
電気クッカー(4ツ口) EKM642		幅580×奥行510 (外形寸法)	38	5000W	単相200V (30A専用回路直結) 50 60Hz	○	—
電気ウォール・オープン EB600ES		幅592×奥行570×高さ600 幅560×奥行545×高さ595 (インライン時)	42	2500W(ヒーター) 40W(庫内灯)	単相200V (15A専用回路) 50 60Hz	○	—
ガ ス レ ン ジ GHM64UG		幅600×奥行540×高さ820 幅460×奥行400×高さ300 (オープン内寸法)	55	40W (庫内灯のみただし 200V用バルブ)	単相100V 50 60Hz	○	—
ト ラ ッ シ ュ ・ コ ン パ ク タ ー MK31E		幅265×奥行543×高さ540	33	320W	単相200V 50 60Hz	○	—

※仕様は予告なしに変更することがあります。