

仕様一覧表

■食器洗い機(コンパクトサイズ)

| 型番 | SPS 6120 SPS 6122 | SPS 5120 | SPI 5320 SPI 5322 | SPI 6320 |
|---------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| 設置方法 | 単独置ビルトイン兼用 | 単独置ビルトイン兼用 | ビルトイン専用 | ビルトイン専用 |
| 電源(V・Hz)アース付 | 単相200 50/60 | 単相200 50/60 | 単相200 50/60 | 単相200 50/60 |
| | 20A専用回路 | 20A専用回路 | 20A専用回路 | 20A専用回路 |
| コンセント形状 | Ⓢ 20A | Ⓢ 20A | Ⓢ 20A | Ⓢ 20A |
| 総消費電力(50Hz)W | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
| ヒーター消費電力 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 洗浄容量(人分)DIN44990 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 乾燥方法 | 余熱乾燥 | 余熱乾燥 | 余熱乾燥 | 余熱乾燥 |
| 標準使用水量(ℓ) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 外形寸法(W×D×H)(mm) | 450×600×820～870 | 450×600×820～870 | 448×570×820～870 | 448×570×820～870 |
| 設置寸法(単独置の場合) | 450×600×850～870 | 450×600×850～870 | — | — |
| 総重量(kg) | 45 | 45 | 37 | 37 |
| 作動水圧(kg/cm ²) | 0.3～8.0 | 0.3～8.0 | 0.3～8.0 | 0.3～8.0 |
| 湯沸ヒーター内蔵 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 前面化粧材 | パネル材 | パネル材 | ドア材必要 | ドア材必要 |
| 化粧材寸法(W×H)(mm) | 435×600 | 435×600 | 442×490～600 | 442×490～600 |
| キッチンの巾木 | 不要 | 不要 | 要 | 要 |
| ビルトイン時の注意 | 天板H30を外すこと | 天板H30を外すこと | ドア材・巾木必要 | ドア材・巾木必要 |
| 電気用品試験認可番号 | ▽91—30492 | ▽91—30492 | ▽91—30492 | ▽91—30492 |

※パネル材は厚さ3mmまでです。