

# 仕様一覧表

## ■ 食器洗い機

型番	SMI 7322 SMI 7320	SMI 5320 SMI 5322 SMI 5323	SMS 5100	SMU 2220	SMS 2120
設置方法	ビルトイン専用	ビルトイン専用	単独置ビルトイン兼用	ビルトイン専用	単独置ビルトイン兼用
電源(V.Hz)アース付	単相200 50/60	単相200 50/60	単相200 50/60	単相200 50/60	単相200 50/60
	20A専用回路	20A専用回路	20A専用回路	20A専用回路	20A専用回路
コンセント形状	⊙ 20A	⊙ 20A	⊙ 20A	⊙ 20A	⊙ 20A
総消費電力(50/60Hz)W	2610/2670	2610/2670	2610/2670	2600/2670	2610/2670
ヒーター消費電力	2400	2400	2400	2400	2400
洗浄容量(人分)DIN44990	12	12	12	12	12
乾燥方法	余熱乾燥	余熱乾燥	余熱乾燥	余熱乾燥	余熱乾燥
標準使用水量(ℓ)	25	25	25	30	30
外形寸法<W×D×H>(mm)	596×550×820~870	596×550×820~870	598×575×820~830	598×575×820~870	598×575×820
設置寸法(単独置の場合)	—	—	600×600×850	—	600×600×850
総重量(kg)	49	49	60	49	60
作動水圧(kg/cm <sup>2</sup> )	0.3~8.5	0.3~8.0	0.3~8.0	1.0~8.0	1.0~8.0
湯沸ヒーター内蔵	○	○	○	○	○
前面化粧材	ドア材必要	ドア材必要	パネル材取付可	パネル材取付可	—
化粧材寸法<W×H>(mm)	590×540~605	590×540~605	上590×485 下590×98	上590×485 下590×98	—
キッチンの巾木	要	要	不要	不要	不要
ビルトイン時の注意	ドア材・巾木必要	ドア材・巾木必要	天板H30を外すこと	—	天板H30を外すこと
電気用品試験認可番号	▽91—30492	▽91—30492	▽91—30492	▽91—30492	▽91—30492

※パネル材は厚さ4mmまでです。