

# 仕様一覧表

## 全自動食器洗い機

		45cm					
型番		SPI6011 SPI6012	SPI5011 SPI5012	SPS6021 SPS6122	SPS5011	SPS2011(200V) SPS2011ST(200V)	SPS2011JM(100V)
設置方法		ビルトイン専用	ビルトイン専用	単独置ビルトイン兼用	単独置ビルトイン兼用	単独置ビルトイン兼用	単独置ビルトイン兼用
電源(V、Hz)アース付		単相200 50/60	単相200 50/60	単相200 50/60	単相200 50/60	単相200 50/60	単相100 50/60
		20A	20A	20A	20A	20A	15A
コンセント形状		Ⓔ 20A	Ⓔ 20A	Ⓔ 20A	Ⓔ 20A	Ⓔ 20A	Ⓔ 15A
総消費電力(50/60Hz)W		2575/2620	2575/2620	2575/2620	2575/2620	2575/2620	1380/1420
ヒーター消費電力		2400	2400	2400	2400	2400	1240
洗浄容量(人分)DIN44990		6	6	6	6	6	6
乾燥方法		余熱乾燥	余熱乾燥	余熱乾燥	余熱乾燥	余熱乾燥	余熱乾燥
標準使用水量(l)		18	18	18	18	20	20
外形寸法(W×D×H)(mm)		448×570×820	448×570×820	450×600×850	450×600×850	448×570×850	448×570×850
設置方法(単独置の場合)		—	—	450×600×850~870	450×600×850~870	600×600×850~870	600×600×850~870
総重量(kg)		37	37	45	45	37	37
作動水圧(kg/cm <sup>2</sup> )		0.5~8.0	0.5~8.0	0.5~8.0	0.5~8.0	1.0~8.0	1.0~8.0
沸騰ヒーター内蔵		○	○	○	○	○	○
前面化粧材		ドア材必要	ドア材必要	パネル材取付可	パネル材取付可	※パネル材取付可	パネル材取付可
化粧材寸法 ※(W×H)(mm)		442×490 <sup>2</sup> ~600	442×490~600	435×600	435×600	435×600	435×600
キッチンの中木		要	要	不要	不要	不要	不要
ビルトイン時の注意		ドア材・巾木必要	ドア材・巾木必要	天板H30を外すこと	天板H30を外すこと	天板H30を外すこと	天板H30を外すこと

※SPS2011STはパネル材取付不可。

※パネル材の厚さ4mmまでです。※凍結の恐れがある場所(室温0℃以下)へは設置しないでください。