

仕様一覧表

全自動食器洗い機 45cm

| 型番 | SPI6011 SPI6012 SPI6016 | SPI5011 SPI5012 | SPS6012 | SPS5012 SPS5018 | SPS2011(200V) | SPS2011JM(100V) |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|
| 設置方法 | ビルトイン専用 | ビルトイン専用 | 単独置ビルトイン兼用 | 単独置ビルトイン兼用 | 単独置ビルトイン兼用 | 単独置ビルトイン兼用 |
| 電源(V、Hz)アース付 | 単相200 50/60 | 単相200 50/60 | 単相200 50/60 | 単相200 50/60 | 単相200 50/60 | 単相100 50/60 |
| | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 15A |
| コンセント形状 | ㊦ 20A | ㊦ 20A | ㊦ 20A | ㊦ 20A | ㊦ 20A | ㊦ 15A |
| 総消費電力(50/60Hz)W | 2575/2620 | 2575/2620 | 2575/2620 | 2575/2620 | 2575/2620 | 1380/1420 |
| ヒーター消費電力 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 1240 |
| 洗浄容量(人分)DIN44990 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 乾燥方法 | 余熱乾燥 | 余熱乾燥 | 余熱乾燥 | 余熱乾燥 | 余熱乾燥 | 余熱乾燥 |
| 標準使用水量(l) | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| 外形寸法(W×D×H)(mm) | 448×570×820 | 448×570×820 | 450×600×850 | 450×600×850 | 450×600×850 | 450×600×850 |
| ビルトイン開口寸法 (W×D×H)(mm) | 450×570以上×820 | 450×570以上×820 | 450×570以上×820 | 450×570以上×820 | 450×570以上×820 | 450×570以上×820 |
| 総重量(kg) | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 作動水圧(kg/cm ²) | 0.5-8.0 | 0.5-8.0 | 0.5-8.0 | 0.5-8.0 | 0.5-8.0 | 0.5-8.0 |
| 湯沸ヒーター内蔵 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 前面化粧材 | ドア材不要 | ドア材必要 | パネル材取付可 | パネル材取付可 | ※パネル材取付可 | パネル材取付可 |
| 化粧材寸法 ※(W×H)(mm) | 442×490-600 | 442×490-600 | 435×600 | 435×600 | 435×600 | 435×600 |
| キッチンの巾木 | 要 | 要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 |
| ビルトイン時の注意 | ドア材・巾木必要 | ドア材・巾木必要 | 天板H30を外すこと | 天板H30を外すこと | 天板H30を外すこと | 天板H30を外すこと |

※パネル材の厚さ4mmまでです。※凍結の恐れがある場所(室温0℃以下)へは設置しないでください。