

仕様一覧表

全自動食器洗い機 60cm

型番	SMI6011 SMI6012 SMI6031 SMI6032 SMI6036	SMI5011 SMI5012	SMS5012 SMS5018	SMS2012 SMS2018
設置方法	ビルトイン専用	ビルトイン専用	単独置ビルトイン兼用	単独置ビルトイン兼用
電源(V、Hz)アース付	単相200 50/60	単相200 50/60	単相200 50/60	単相200 50/60
	20A	20A	20A	20A
コンセント形状	Ⓐ 20A	Ⓔ 20A	Ⓔ 20A	Ⓔ 20A
総消費電力(50/60Hz)W	2575/2620	2575/2620	2575/2620	2575/2620
ヒーター消費電力	2400	2400	2400	2400
洗浄容量(人分)DIN44990	12	12	12	12
乾燥方法	余熱乾燥	余熱乾燥	余熱乾燥	余熱乾燥
標準使用水量(ℓ)	22	22	22	22
外形寸法(W×D×H)(mm)	596×550×820	596×550×820	598×575×850	598×575×850
ビルトイン開口寸法 <W×D×H>(mm)	600×570以上×820	600×570以上×820	600×570以上×820	600×570以上×820
総重量(kg)	49	49	60	60
作動水压(kg/cm ²)	0.5～8.0	0.5～8.0	0.5～8.0	0.5～8.0
沸騰ヒーター内蔵	○	○	○	○
前面化粧材	ドア材必要	ドア材必要	パネル材取付可	パネル材取付可
化粧材寸法 ※<W×H>(mm)	590×540～605	590×540～605	585×600	585×600
キッチンの巾木	要	要	不要	不要
ビルトイン時の注意	ドア材・巾木必要	ドア材・巾木必要	天板H30を外すこと	天板H30を外すこと

※50Hz、60Hzの共用仕様ではありません。ご注文の際には予めご指定ください。

※パネル材の厚さ4mmまでです。※凍結の恐れがある場所(室温0℃以下)へは設置しないでください。