

# ■ 乾燥機

型番	T445-N	T456	T481	T622・T623	T6222・T6232	T610	
設置方法	単独置ビルトイン兼用	単独置ビルトイン兼用	単独置ビルトイン兼用	ビルトイン専用	ビルトイン専用	単独置ビルトイン兼用	
電源(V・Hz)アース付	単相200 50/60	単相200 50/60	単相200 50	単相200 50/60	単相200 50/60	単相200 50	
	20A 専用回路	20A 専用回路	20A 専用回路	20A 専用回路	20A 専用回路	20A 専用回路	
コンセント形状	Ⓢ20A	Ⓢ20A	Ⓢ20A	Ⓢ20A	Ⓢ20A	Ⓢ20A	
消費電力W	ヒーター	1700	2500	2260	2260	2260	2100
	モーター	170/220	220	220	220	220	220
	最大時合計	1870/1920	2720	2480	2480	2480	2320
乾燥容量(kg)	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	
乾燥方法	タイマー	タイマー	タイマー/自動	タイマー/自動	タイマー/自動	タイマー/自動	
タイマー	140分	140分	130分	80分	80分	80分	
排気方法	吹出または排気筒による	吹出または排気筒による	ノーダクトタイプ	ノーダクトタイプ	ノーダクトタイプ	吹出または排気筒による	
排気筒接続位置	右または背面	左・右または背面	—	—	—	左・右または背面	
外形寸法(W×D×H)(mm)	597×572×820	595×540×820	595×570×820	595×570×820	595×570×820	597×572×820	
設置寸法(単独置の場合)	600×600×850	600×600×850	600×600×850	—	—	600×600×850	
本体重量(kg)	33	35	45	57	57	43	
前面化粧材寸法	—	—	—	上590×467	上590×467	上590×467	
※(W×H)(mm)	—	—	—	下590×109	下590×109	下590×109	
前面化粧材寸法(W×H)(mm)	—	—	—	上590×467	上590×467	上590×467	
(2段積みの場合)	—	—	—	下590×177	下590×177	下590×177	
ビルトイン時の注意	天板H30を外すこと	天板H30を外すこと	天板H30を外すこと	—	—	天板H30を外すこと	
電気用品試験認可番号	▽91-35771	▽91-35771	▽91-35771	▽91-32983	▽91-32983	▽91-32983	

※パネル材は厚さ4mmまでです。