

仕様一覧表

乾燥機

| 型番 | WTU4600 | WTL4610 | WTL4310 | WTA2310 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 設置方法 | ビルトイン専用 | 単独置ビルトイン兼用 | 単独置ビルトイン兼用 | 単独置ビルトイン兼用 |
| 電源(V, Hz)アース付 | 単相200 50/60 | 単相200 50/60 | 単相200 50/60 | 単相200 50/60 |
| | 20A | 20A | 20A | 20A |
| コンセント形状 | ㊦ 20A | ㊦ 20A | ㊦ 20A | ㊦ 20A |
| 消費電力(W) | ヒーター | 2400 | 2400 | 2300 |
| | モーター | 200 | 200 | 200 |
| | 最大時合計 | 2600 | 2600 | 2600 |
| 乾燥容量(kg) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 乾燥方法 | タイマー/自動 | タイマー/自動 | タイマー | タイマー |
| タイマー | 50分 | 50分 | 130分 | 140分 |
| 排気方法 | ノーダクトタイプ | ノーダクトタイプ | ノーダクトタイプ | 吹出または排気筒による |
| 排気筒接続位置 | — | — | — | 左・右または背面 |
| 外形寸法(W×D×H)(mm) | 595×570×820 | 600×580×850 | 600×580×850 | 600×580×850 |
| ビルトイン開口寸法 (W×D×H)(mm) | 600×580以上×820 | 600×580以上×820 | 600×580以上×820 | 600×580以上×820 |
| 本体重量(kg) | 47 | 49 | 42 | 35 |
| 前面化粧材寸法 ※(W×H)(mm) | 595×589 | 585×589 | — | — |
| 前面化粧材寸法(W×H)(mm) (2段積みの場合) | 585×632 | 585×632 | — | — |
| ビルトイン時の注意 | — | 天板H30を外すこと | 天板H30を外すこと | 天板H30を外すこと |

※50Hz, 60Hzの共用仕様ではありません。ご注文の際には予めご指定ください。

※パネル材の厚さ4mmまでです。