

仕様一覧表

■食器洗い機

型番	SMI 7310	SMS 5100	SMU 2200	SMI 5310	SMI 5312	SMI 5313
設置方法	ビルトイン専用	単独置きビルトイン兼用	ビルトイン専用	ビルトイン専用	ビルトイン専用	ビルトイン専用
電源(V・Hz)アース付	単相200 50/60	単相200 50/60	単相200 50/60	単相200 50/60	単相200 50/60	単相200 50/60
	20A専用回路	20A専用回路	20A専用回路	20A専用回路	20A専用回路	20A専用回路
コンセント形状	Ⓐ20A	Ⓐ20A	Ⓐ20A	Ⓐ20A	Ⓐ20A	Ⓐ20A
総消費電力(50/60Hz)W	2600 2670	2600/2670	2600/2670	2600/2670	2600/2670	2600/2670
ヒーター消費電力	2400	2400	2400	2400	2400	2400
洗浄容量(人分) DIN44990	12	12	12	12	12	12
乾燥方法	余熱乾燥	余熱乾燥	余熱乾燥	余熱乾燥	余熱乾燥	余熱乾燥
標準使用水量(ℓ)	28	28	32	28	28	28
外形寸法<W×D×H>(mm)	596×550×820~870	598×575×820	598×575×820	596×550×820	596×550×820	596×550×820
設置寸法(単独置きの場合)	—	600×600×850	—	—	—	—
総重量(kg)	49	60	49	49	49	49
作動水圧(kg/cm ²)	0.3~8.0	0.3~8.0	1.0~8.0	1.0~8.0	1.0~8.0	1.0~8.0
湯沸ヒーター内蔵	○	○	○	○	○	○
給湯接続の場合の湯温(℃)	70以下	70以下	70以下	70以下	70以下	70以下
前面化粧材	ドア材必要	パネル材取付可	パネル材取付可	ドア材必要	ドア材必要	ドア材必要
化粧材寸法<W×H>(mm)	590×540~605	上590×485	上590×485	590×540~605	590×540~605	590×540~605
	—	下590×98	下590×98	—	—	—
キッチンの巾木	要	不要	不要	要	要	要
ビルトイン時の注意	ドア材・巾木必要	天板H30を外すこと	—	ドア材・巾木必要	ドア材・巾木必要	ドア材・巾木必要
電気用品試験認可番号	▽91-30492	▽91-30492	▽91-30492	—	—	—
日本水道協会認可番号	U-12	U-12	U-12	近日発売	近日発売	近日発売

※パネル材は厚さ4mmまでです。