

仕様一覧表

60cm

全自動食器洗い機	型番	SMI6011 SMI6012	SMI5011 SMI5012 SMI5023 SMI5024	SMU2011	SMS5011	SMS2011
	設置方法	ビルトイン専用	ビルトイン専用	ビルトイン専用	ビルトイン専用	単独置ビルトイン兼用
電源(V、Hz)アース付	単相200 50/60	単相200 50/60	単相200 50/60	単相200 50/60	単相200 50/60	単相200 50/60
	20A	20A	20A	20A	20A	20A
コンセント形状	Ⓐ 20A	Ⓐ 20A	Ⓐ 20A	Ⓐ 20A	Ⓐ 20A	Ⓐ 20A
総消費電力(50/60Hz)W	2575/2620	2575/2620	2575/2620	2575/2620	2575/2620	2575/2620
ヒーター消費電力	2400	2400	2400	2400	2400	2400
洗浄容量(人分)DIN44990	12	12	12	12	12	12
乾燥方法	余熱乾燥	余熱乾燥	余熱乾燥	余熱乾燥	余熱乾燥	余熱乾燥
標準使用水量(l)	22	22	25	22	25	
外形寸法(W×D×H)(mm)	596×550×820	596×550×820	598×575×820	598×575×850-860	598×575×850	
設置方法(単独置の場合)	—	—	—	600×600×850	600×600×850	
総重量(kg)	49	49	49	60	60	
作動水压(kg/cm ²)	0.5-8.5	0.5-8.0	1.0-8.0	0.5-8.0	1.0-8.0	
沸騰ヒーター内蔵	○	○	○	○	○	
前面化粧材	ドア材必要	ドア材必要	パネル材取付可	パネル材取付可	パネル材取付可	
化粧材寸法 ※(W×H)(mm)	590×540-605	590×540-605	585×600	585×600	585×600	
キッチンの巾木	要	要	要	不要	不要	
ビルトイン時の注意	ドア材・巾木必要	ドア材・巾木必要	—	天板H30を外すこと	天板H30を外すこと	

※パネル材の厚さ4mmまでです。※凍結の恐れがある場所(室温0℃以下)へは設置しないでください。