

仕様一覧表

乾燥機	型番	WTU4200 WTU4210	WTL4210	T445	WTL4100	WTA2300	
	設置方法	ビルトイン専用	単独置ビルトイン兼用	単独置ビルトイン兼用	単独置ビルトイン兼用	単独置ビルトイン兼用	
	電源(V・Hz)アース付	単相200 50/60	単相200 50/60	単相200 50/60	単相200 50/60	単相200 50	
		20A	20A	20A	20A	20A	
	コンセント形状	㊦ 20A	㊦ 20A	㊦ 20A	㊦ 20A	㊦ 20A	
	消費電力(W)	ヒーター	2400	2400	1700	2200	2300
		モーター	200	200	170/220	220	200
		最大時合計	2600	2600	1870/1920	2420	2500
	乾燥容量(kg)	5.0	5.0	4.5	5.0	5.0	
	乾燥方法	タイマー/自動	タイマー/自動	タイマー	タイマー	タイマー	
タイマー	80分	80分	140分	140分	140分		
排気方法	ノーダクトタイプ	ノーダクトタイプ	吹出しまたは排気筒による	ノーダクトタイプ	吹出しまたは排気筒による		
排気筒接続位置	—	—	右または背面	—	左・右または背面		
外形寸法(W×D×H)(mm)	592×578×813	595×568×820	597×572×820	597×535×820	600×580×820		
設置寸法(単独置の場合)	—	600×580×850	600×600×850	600×600×850	600×580×850		
本体重量(kg)	51	53	33	45	35		
前面化粧材寸法 ※(W×H)(mm)	585×589	587×590	—	—	—		
前面化粧材寸法(W×H)(mm) (2段積みの場合)	585×632	587×632	—	—	—		
ビルトイン時の注意	—	天板H30を外すこと	天板H30を外すこと	天板H30を外すこと	天板H30を外すこと		

※パネル材の厚さ4mmまでです。