



- 1 スモークフローコントロールバルブ
- 2 圧力ゲージ (圧力/真空インジケーター)
- 3 フローメーター
- 4 電源キー
- 5 ステータスインジケーター
- 6 ノズル付きスモーク供給ホース
- 7 耐衝撃ハウジング
- 8 スモーク溶液ディップスティック (スモーク溶液注入口)

キット	オーダーNo
SMT 300	0 684 102 300

### セット内容:

- ▶ SMT 300本体 (ホースおよびノズル付き)
- ▶ UltraTraceUV®スモーク溶液
- ▶ コネクターキャップキット
- ▶ アダプターコーン
- ▶ スモークディフューザー
- ▶ UV安全ゴーグル付きマルチファンクションランプ
- ▶ Schrader脱着ツール

テクニカルデータ	
圧縮空気供給圧力	3.4 - 12 bar
電源	DC12V
重量	約 8.6 kg
ホース長	2,400 mm
UltraTraceUV® スモーク溶液タンク	

### 主要機能:

- ▶ コンパクト (寸法 幅240 x 高さ330 x 奥行290mm)
- ▶ 軽量 (8.6kg)
- ▶ 車両バッテリー (12V) で稼働
- ▶ 目盛付きスモークフローコントロールバルブ、フローメーター、圧力ゲージ (圧力/真空インジケーター) 搭載のフル装備
- ▶ 収納ケース付きアクセサリ
- ▶ あらゆる低压クローズドシステムのリーク検出に使用できる多目的リークテスター。車室やラゲッジルームの空気および水漏れ箇所の検出も可能。
- ▶ OEM 承認スモークテストテクノロジー
- ▶ あらゆる車両で安全に使用できる設計で、車両部品にダメージを与えたり、車両保証に影響を及ぼすことはありません。
- ▶ テスト用スモーク (Diagnostic Smoke®) を生成する UltraTraceUV® dye solutionを使用。唯一のOEMソリューション。
- ▶ UVダイの付着箇所はUVライトでのトレースが可能 (ライトはキットに同梱)

アクセサリ	オーダーNo
ユニバーサルアダプター	1 681 335 125
BMW/MINIアダプター	1 681 335 126

キット交換パーツ	オーダーNo
UltraTraceUV® スモーク溶液	F 00E 900 348
コネクターキャップキット	1 680 322 069
アダプターコーン	1 681 334 039
スモークディフューザー	1 681 390 002
マルチファンクションランプ	1 687 550 078
UV安全ゴーグル	1 682 777 092
Schrader脱着ツール	1 687 012 181
ノズル付きスモーク供給ホース	1 680 703 080

## ボッシュ 株式会社

オートモーティブアフターマーケット事業部

〒150-8360 東京都渋谷区渋谷3-6-7

Tel. 03-5485-6060(代)

Fax. 03-5485-6155(代)

営業時間 9:00 ~ 18:00

[土・日・祝、年末年始を除く]

ボッシュ オートモーティブ  
アフターマーケット公式サイト



<http://www.bosch.co.jp/aa>



4 969655 603997

1987JP3665000